

Fiche technique

Caractéristiques des Rouleaux Vario© HD:

Rouleaux Latéraux :	Ø175
Rouleau Intermédiaire 5R :	Ø149
Rouleau central :	Ø149
Diamètre axe rouleaux :	Ø40 mm
Indice d'abrasion caoutchouc	130mm ³
Indice d'abrasion Polyuréthane	25mm ³

Roulement à billes :

Rouleaux :	Réf 6208 2RS
Pivot central :	Réf 51.116+AXK3047
Charge utile par roulement :	40 à 80 kg

Caractéristiques du Support :

Boulonnerie complète :	Acier inoxydable A2
Structure :	Acier ST37 plastification ép.0,3 polyuréthane antichoc et anti-abrasion

Durée de vie :

Fonction de

- la vitesse de la bande
- la sollicitation de l'auto centreur (nombre de déports par jour)
- la propreté de la bande (autrement dit abrasivité de la bande)

A titre d'illustration :

Convoyeur à 1,2 m/s installé en sablière à ciel ouvert (vent et dilatations thermique), nettoyé par racleur de marque « RacloFlex » :

Durée de vie des rouleaux : de l'ordre de +/-18 mois (variable en fonction des conditions météorologiques)

Durée de vie du support : de l'ordre de +/-55 mois (variable en fonction des conditions météorologiques)

Copyright ©

Modèle déposé N°000779491-0003 – 27/08/2007 sur base Norme E53300

